



Production 1956 – 1964

PUISSANCE 33 ch a 1800 tr / mn

#### MOTEUR

Type 4 temps HOTCKISS  
 Nombre de cylindres 4 en lignes  
 Alésage x Course 84,14 x 101 mm  
 Cylindrée 2259 cm<sup>3</sup>  
 Taux de compression 20 a 1  
 Soupapes d'échappement Rotatives  
 Chambres de combustion type Ricardo Comet  
 Calage de la pompe injection 16° av PMH  
 Ordre d'injection 1 3 4 2  
 Filtre a huile Filtre dans une cloche  
 Filtre a air A bain d'huile  
 Pompe injection En ligne  
 Régulateur A membrane intégré a la pompe injection  
 Régulation De 580 a 2250 tr / mn  
 Graissage Sous pression  
 Refroidissement A eau, pompe centrifuge , thermostat

EMBRAYAGE Double commandé par une seule pédale

#### TRANSMISSION

Pneus avant 400 x 19 ou 600 x 16  
 Pneus arrière 11 x 28 ou 10 x 28 ou 13x 24  
 Boite a vitesses 3 vitesses av 1 vitesse ar  
 Réducteur epicycloidal intégré 6 vitesses av 2 ar  
 Vitesses a 2000 tr / mn 1 ére 2 km/h 2éme 3,1 km/h 3éme 5,7 km/h  
 4éme 8,1 km/h 5éme 12,4 km/h 6éme 22,8 km/h  
 Marche arrière  
 1 ére 1,6 km/h 2 éme 6,4 km/ h

#### FREINS

Type Autoserreur a double machoire  
 Freins indépendants droite et gauche  
 Cliquet de stationnement

#### PRISE DE FORCE

Indépendante et proportionnelle a l'avancement

Diamètre 1 " 3/8 ( 34,9 mm)

#### DIRECTION

A vis avec circulation a billes

