

REMORQUES SEMI-PORTEES BASCULANTES



SPB 80

SPB 50 avec tribenne
et sans réhausse

Equipements standard

Châssis métallique en laminé, tubulaire et profilés suivant les longueurs et les tonnages des remorques.
Plancher en tôle lisse 3 mm.

Flèche d'attelage à hauteur réglable avec béquille à vis réglable jusqu'à SPB 50, à cric sur SPB 60, 80, SRB100 et hydraulique sur SRB 120.

Ridelles : face avant fixe emboîtable, cotés rabattables, arrière pendule.

Bennage : par vérin hydraulique à étages, commandé par la prise d'huile du tracteur.

Semi-portées basculantes 2 roues

Références	Charge utile	Longueur	Largeur	Haut. Ridelles	Essieu	Roues	Freinage
SPB 40	4 T	3,30 m	2,00 m	0,60 m	60 – 6a	11,5/80-15,3	Mécanique
SPB 50	5 T	3,50 m	2,00 m	0,60 + 0,40 m	70 – 6a	12,5/80-15,3	Hydraulique
SPB 60	6 T	4,00 m	2,00 m	0,60 + 0,40 m	80 – 8a	13,5/75-430,9	Hydraulique
SPB 80	8 T	4,00 m	2,00 m	0,60 + 0,40 m	80 – 8a	385/65-22,5	Hydraulique

Semi-portées basculantes 4 roues

Références	Charge utile	Longueur	Largeur	Haut. Ridelles	Essieu	Roues	Freinage
SRB 100	10 T	4,50 m	2,30 m	0,60 + 0,40 m	Tan 80-6a	13,5/75-430,9	Hydraulique
SRB 120	12 T	5,00 m	2,30 m	0,60 + 0,40 m	Tan 80-8a	385/65-22,5	Hydraulique

Options spécifiques

	SPB 40	SPB 50	SPB 60	SPB 80	SRB 100	SRB 120
Freinage hydraulique	O	série	série	série	série	série
Suspension demi-tandem sur essieu	O	O	O	O	-	-
Béquille à cric	O	O	série	série	série	-
Béquille hydraulique et pompe manuelle	O	O	O	O	O	série
Flèche à ressort	O	O	O	O	O	O
Equipement tribenne	O	O	O	O	O	O
Porte arrière à deux battants	O	O	O	O	O	O
Trappe à grain	O	O	O	O	O	O
Pompe hydraulique à cardan protégé	O	O	O	O	O	O
Roue de secours fixée à l'avant en monte origine	O	O	O	O	O	O