

REMORQUES 4 ROUES BASCULANTES TRIBENNE



Equipements standard

Châssis métallique en laminé, tubulaire et profilés suivant les longueurs et les tonnages des remorques.
Plancher en tôle lisse 3 mm.

Timon d'attelage avec ressort de maintien à hauteur désirée.

Direction à plaque tournante sur tourelle à billes.

Ridelles : face avant fixe emboîtable, cotés ouvrants et rabattables, arrière à pendule.

Bennage : par vérin hydraulique à étages, commandé par la prise d'huile du tracteur.

Références	Charge utile	Longueur	Largeur	Haut. Ridelles	Essieu avant
TRB 50	5 T	4,50 m	2,00 m	0,60 m	60 – 6a
TRB 60	6 T	4,50 m	2,00 m	0,60 + 0,40 m	60 – 6a
TRB 70	7 T	5,00 m	2,00 m	0,60 + 0,40 m	60 – 6a
TRB 90	9 T	5,00 m	2,25 m	0,60 + 0,40 m	70 – 6a

Références	Essieu arrière	Roues avant	Roues arrière	Freinage
TRB 50	60 – 6a	10,0/75 – 15,3	10,0/75 – 15,3	Mécanique
TRB 60	60 – 6a	11,5/80 – 15,3	11,5/80 – 15,3	Hydraulique
TRB 70	70 – 6a	12,5/80 – 15,3	12,5/80 – 15,3	Hydraulique
TRB 90	70 – 6a	14,0/65 - 16	14,0/65 - 16	Hydraulique 4 r

Options spécifiques	TRB 50	TRB 60	TRB 70	TRB 90
Basculement arrière uniquement	O	O	O	O
Echelettes coulissantes et tourets	O	O	O	O
Freinage hydraulique sur essieu arrière	O	série	série	série
Freinage hydraulique sur essieu avant	O	O	O	série
Pompe hydraulique à cardan protégé	O	O	O	O
Porte arrière à deux battants	O	O	O	O
Roue de secours fixée avec panier à treuil en monte d'origine	O	O	O	O
Suspension demi-tandem sur essieu arrière	O	O	O	O
Suspension demi-tandem sur essieu avant	O	O	O	O



72, avenue de Ferrières – BP 1 – 70170 PORT SUR SAÔNE
Tél. 00 33 (0)3 84 91 51 55 - Fax 00 33 (0)3 84 91 61 43